



Última revisión: 22.10.18

Adhesivo en barra

Pritt Stic-Fix

Adhesivo para todo tipo de pegados livianos.

Características

- No tóxico
- Libre de solvente
- Lavable en agua tibia
- Se aplica suave y uniformemente, pegados limpios.
- Fabricado principalmente de materiales renovables
- Envase hermético, evita secado (mínimo 2 años de vida útil)
- Bajo contenido de agua

Campo de aplicación

Adhesivo especialmente formulado para el pegado de papeles, etiquetas, sobres, papel de regalo, papel lustre, cartulina, papel crepé.

Preparación de la superficie

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicación

Destapar el envase y girar hacia la derecha la base negra del envase, hasta que la barra adhesiva sobresalga aprox. 1 mm.

Aplicar sobre una de las superficies a pegar
Unir ambas superficies inmediatamente y presionar durante algunos segundos.

Remover restos de adhesivo con un paño húmedo.





Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpiar el exceso de adhesivo inmediatamente después de aplicado con un paño húmedo. Lave sus manos con agua y jabón.

Almacenamiento

No utilizar el producto a temperaturas menores a +10°C y por encima de los 30°C. Mantener el envase bien cerrado.

No hacer sobresalir la barra más de lo necesario.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Pritt Stic-Fix se encuentra en la hoja de seguridad de este producto llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

Información Técnica

Aspecto	Barra sólida de color blanco traslúcido
pH (60 °C; Conc.: 100 % product)	9,8 - 10,2
Viscosidad (Brookfield; 70 °C)	8000 – 12000 cps
Sólidos	50 - 52%
Rendimiento	125 m lineales aprox. (20 gr)
Tiempo de espera	10 seg (papel fotocopia) 25 seg (papel de regalo) 2 min (papel fotográfico)
Tiempo almacenamiento	24 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C a 35°C

Presentación

Barras : 10g, 20g y 40 g.

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.

Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.prittworld.cl

