Ficha Técnica

PINTURA ACRILICA 250ML N444 AZUL ULTRAMAR ARTEL







Código: **03012029**

Marca: **ARTEL**

Familia: **Pinturas**

Grupo: **Pintura Acrílica**

Medidas producto envasado	
Longitud:	6.5 cm
Ancho:	6.2 cm
Alto:	13.6 cm
Peso Neto:	329 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Producto fabricado en China.

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

PINTURA ACRÍLICA AZUL ULTRAMAR N444 ARTEL

Ficha Técnica

- Marca: Artel
- Producto: Pintura
- Tipo: Acrílica
- Linea: Master Quality
- Presentación: Botella plástica con tapa rosca dosificadora
- Cantidad: 250 ml
- Color: Azul Ultramar/ Ultramarine N444
- Fabricación: China

Características

- Pintura de emulsión acrílica con gran concentración de pigmentos.
- Color intenso y semibrillante.
- Posee una óptima velocidad de secado, variable según la cantidad de pintura aplicada.
- Textura adecuada para una pincelada suave.
- Colores solubles en agua.
- Una vez seca presenta un acabado semibrillante que no destiñe con el tiempo y se vuelve completamente insoluble.
- Resinas acrílicas de alta resistencia y durabilidad.
- Los pinceles usados se lavan fácilmente con agua.
- No puede aplicarse en superficies previamente pintadas con óleo.
- Los colores no pierden tonalidad con el tiempo.
- Posee una adherencia aceptable sobre superficies lisas como vidrio y cerámicas, y una adherencia óptima sobre superficies porosas.
- Secado rápido.
- Envoltorio reciclable.

Uso

- Bastidores diferentes modelos, cartón entelado, papel, cartulina, cartón y madera tratados previamente con dos capas de gesso.

Recomendaciones

- Producto no apto para niños de 12 años de edad o menores.
- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.
- No exponer directamente a los rayos del sol por periodos prolongados.
- No exponer a altas temperaturas.

- Usar en ambientes ventilados.