

## ADHESIVO CONTACTO 60 TARRO 120CC 1/32 AGOREX HENKEL



Código: 06004001

Marca: AGOREX

Familia: Adhesivos

Grupo: Adhesivo de Contacto

### Medidas producto envasado

Longitud:	5.5 cm
Ancho:	5.5 cm
Alto:	7.5 cm
Peso:	144 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Este producto es biodegradable y se descompone de forma natural sin dañar el medio ambiente.



Mantener alejado del fuego o altas temperaturas: producto inflamable.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



Producto fabricado en Chile, apoyando la industria nacional.



Puede ser nocivo para la salud si no se usa de forma adecuada.



Fabricado con materiales no tóxicos, seguro para el uso indicado.

## ADHESIVO DE CONTACTO 120cc PEGA TODO UNIVERSAL AGOREX HENKEL

- Marca: Henkel
- Producto: Adhesivo de contacto
- Modelo: Agorex 60 pegatodo universal 120cc
- Formato: Tarro metálico
- Diseño: Envase tarro metálico con tapa a presión en parte superior
- Cantidad: 120cc
- Fabricación: Chile

### Características

- Adhesivo de contacto pegatodo universal de 120cc.
- Producto de excelente calidad.
- Extra fuerte y multimaterial.
- No contiene tolueno, benceno ni xileno.
- Para las reparaciones del hogar, aplicable en cuero, goma, formalita, maderas, alfombras, espuma plástica flexit, revestimientos, metales, fieltros, entre otros.
- Prohibida su venta a menores de 18 años de edad.
- Producto de manufactura nacional.

### Usos

- En la industria del mueble para enchapes rectos, postformados, y para el pegado de formalita y fórmica.
- En la industria del calzado para el pegado de suelas, cuero y goma.
- Para la instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, hormigón y fierro.

### Modo de uso

- 1- Aplique Agorex 60 en ambas superficies, limpias y secas.
  - 2- Dejar orear hasta que al tacto den la impresión de estar secas (15 a 20 minutos)
  - 3- Una ambas partes y preñe fuertemente. Deje fraguar algunas horas.
- En materiales porosos aplique una segunda capa 10 minutos después de la primera.

## Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Utilizar únicamente en exteriores o ambientes bien ventilados.
- No permitir su contacto con ecosistemas marinos.
- Mantener alejado de llamas, chispas y fuentes de calor.
- Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- Usar guantes y equipo de protección para ojos en su aplicación.
- No sacar de su envase original.
- Mantener alejado de otras sustancias químicas.

## Advertencias

- Líquidos y vapores muy inflamables.
- Provoca irritación cutánea.
- Provoca irritación ocular grave.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Muy tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos.