

## ADHESIVO MONTAJE PL500 AGOREX HENKEL



Código: 06004008

Marca: AGOREX

Familia: Adhesivos

Grupo: Adhesivo de montaje

### Medidas producto envasado

Longitud:	5 cm
Ancho:	5 cm
Alto:	23 cm
Peso Neto:	435 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Este producto es biodegradable y se descompone de forma natural sin dañar el medio ambiente.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



Producto fabricado en Chile, apoyando la industria nacional.



Fabricado con materiales no tóxicos, seguro para el uso indicado.

## ADHESIVO DE MONTAJE 370gr AGOREX PL500 HENKEL

- Marca: Henkel
- Producto: Adhesivo de montaje
- Modelo: PL500
- Formato: Tubo de calafateo
- Diseño: Tubo de adhesivo aplicable mediante pistola calafetera
- Cantidad: 370gr.
- Fabricación: Chile

### Características

- Tubo de adhesivo de montaje PL500 de 370gr en formato aplicable mediante pistola calafetera.
- Sirve para montar y fijar molduras de madera y poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, placas aislantes, entre muchos otros.
- De agarre inmediato.
- Para uso en interiores.
- Pintable.
- Producto sin solventes.
- Compuesto de dispersión adhesiva a base de resinas sintéticas libre de solventes.
- Un cartucho rinde 32 metros lineales en cordón de 3mm.
- Fraguado total en 24 horas.
- Resistente entre -20°C y +80°C.
- No es considerado una sustancia o mezcla peligrosa según el sistema armonizado global.
- Producto de manufactura nacional.

### Usos

- Recomendado para el montaje de marcos de puerta y ventanas de madera, sobre superficies absorbentes.

Para montar y fijar:

- molduras de madera.
- Poliestireno expandido.
- Placas decorativas.
- Paneles de madera.
- Listones de zócalos.
- Guardapolvos.
- Placas aislantes de poliestireno expandido.
- Perfiles y ductos de PVC.

## Modo de uso

- Preparación: La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, grasa o aceites y exenta de fisuras y grietas.
- Aplicación:
  - 1- Cortar la punta de la pistola de acuerdo al ancho del cordón que desee.
  - 2- Corte la punta del cartucho y atornille la puntera.
  - 3- Coloque en la pistola de calafateo y aplique en forma de cordón continuo.

## Recomendaciones

- Dejar fuera del alcance de niños y animales.
- No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.
- Proteger de las heladas durante el periodo de curado y almacenaje.
- Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco entre +5°C y +25°C.
- Aplicar entre los +5°C y 35°C