Ficha Técnica

ADHESIVO MONTAJE PL500 AGOREX HENKEL







Código: **06004008**

Marca: **AGOREX**

Familia: **Adhesivos**

Grupo: **Adhesivo de montaje**

Medidas producto envasado	
Longitud:	5 cm
Ancho:	5 cm
Alto:	23 cm
Peso Neto:	435 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Este producto es biodegradable y se descompone de forma natural sin dañar el medio ambiente.

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

Producto fabricado en Chile, apoyando la industria nacional.

Fabricado con materiales no tóxicos, seguro para el uso indicado.

Ficha Técnica

ADHESIVO DE MONTAJE 370gr AGOREX PL500 HENKEL
- Marca: Henkel
- Producto: Adhesivo de montaje
- Modelo: PL500
- Formato: Tubo de calafateo
- Diseño: Tubo de adhesivo aplicable mediante pistola calafetera
- Cantidad: 370gr.
- Fabricación: Chile

Características
- Tubo de adhesivo de montaje PL500 de 370gr en formato aplicable mediante pistola calafetera.
- Sirve para montar y fijar molduras de madera y poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, placas aislantes, entre muchos otros.
- De agarre inmediato.
- Para uso en interiores.
- Pintable.
- Producto sin solventes.
- Compuesto de dispersión adhesiva a base de resinas sintéticas libre de solventes.
- Un cartucho rinde 32 metros lineales en cordón de 3mm.
- Fraguado total en 24 horas.
- Resistente entre -20°C y +80°C.
- No ex considerado una sustancia o mezcla peligrosa según el sistema harmonizado global.
- Producto de manufactura nacional.

Usos
- Recomendado para el montaje de marcos de puerta y ventanas de madera, sobre superficies absorbentes.

Para montar y fijar:
- molduras de madera.
- Poliestireno expandido.
- Placas decorativas.
- Paneles de madera.
- Listones de zócalos.
- Guardapolvos.
- Placas aislantes de poliestireno expandido.
- Perfiles y ductos de PVC.

Modo de uso

- Preparación: La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, grasa o aceites y exenta de fisuras y grietas.
- Aplicación:

1- Cortar la punta de la pistola de acuerdo al ancho del cordón que desee.
2- Corte la punta del cartucho y atornille la puntera.
3- Coloque en la pistola de calafateo y aplique en forma de cordón continuo.

Recomendaciones

- Dejar fuera del alcance de niños y animales.
- No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.
- Proteger de las heladas durante el periodo de curado y almacenaje.
- Mantener el envase bien cerradoen un lugar fresco y seco entre +5ºC y +25ºC.
- Aplicar entre los +5ºC y 35ºC