

# CARTRIDGE HP 46 CZ638AL TRICOLOR ORIGINAL



Código: 07003485

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Medidas producto envasado	
Longitud:	3.6 cm
Ancho:	11.4 cm
Alto:	10.3 cm
Peso:	65 gr





Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



No apto para niños menores de 3 años 🚺 Reciclable



### CARTRIDGE CZ638AL 46 TRICOLOR HP

- Marca: HP

- Producto: Tinta

- Modelo: CZ638AL / 46 - Formato: Cartridge



- Contenido: 16ml

- Rendimiento: 750 páginas

- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta

- Color: Tricolor (cian, magenta y amarillo)

- Fabricado: Malasia

#### Características

- Cartridge original.
- Ideal para crear fotos de alta calidad, documentos cotidianos y folletos o tarjetas con texto consistente y nítido, y colores vivos.
- Ideal para imprimir documentos cotidianos y fotos de amigos y familiares en casa o en oficinas pequeñas.
- Cree volantes, folletos, tarjetas e informes escolares con texto nítido y colores vívidos.
- Imprima texto de calidad láser y gráficos bien definidos, mediante las tintas HP.
- Imprima documentos para todos los días que luzcan bien con textos y gráficos definidos gracias a las tintas originales HP.
- Sepa cuándo volver a comprar. Use la medición de nivel de tinta para controlar los niveles.
- HP es líder en servicio y soporte técnico, que le ofrece una garantía total de fiabilidad.
- Al elegir Cartuchos Originales HP, el usuario está participando en la economía circular. Con su ayuda, el proceso de reciclaje HP le da nueva vida a los productos.
- Tinta innovadora que hace que sea fácil imprimir más.
- Diseñado para durar.
- Impresión muy sencilla.
- Producto reciclable.
- Envoltorio reciclable.

## Compatibilidad

- Impresora HP Deskjet Ink Advantage Ultra 2529 / 4729 / 5738 / 5739

#### Recomendaciones

- Mantener alejado de alcance de los niños.
- No beber o colocar en la boca.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de 15°a 35°C.