MAQUINA EMPASTADORA S50 SPYRA



Código: **09005017**

Marca: SPYRA

Familia: Máquina Empastadora

Grupo: Máquina Empastadora

| Medidas producto envasado | |
|---------------------------|---------|
| Longitud: | 21.5 cm |
| Ancho: | 41.7 cm |
| Alto: | 28.5 cm |
| Peso: | 4420 gr |



Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

MÁQUINA EMPASTADORA S50 SPYRA

- Marca: Spyra

- Producto: Máquina empastadora



- Modelo: S50

- Material: Metálica con piezas de cerámica

Formato: En caja de cartónApilamiento máximo de cajas: 5Diseño: Blanco satinado liso

- Cantidad: 1 unidad

- Dimensiones: 42x28.5x22cm

- Fabricación: China

Características

- Máquina empastadora de encuadernación extra gruesa.
- Nuevo concepto de encuadernación electrónica que cuenta con un sistema de control de CPU.
- Calentamiento de cerámica CPT que provee seguridad y confiabilidad.
- Presión manual que permite prevenir la caída de la primera y última hoja.
- Sistema preciso de de protección contra sobrecalentamiento.
- Con detección de luz infrarroja para una encuadernación sin preocupaciones.
- Diseño exterior en aumento gradual.
- Cuenta con 3 opciones de selección de tiempo de empaste basado en el grosor del documento que será empastado.
- Producto de calidad y de alta durabilidad.
- Incluye garantía del fabricante y manual de uso.

Modo de uso

- Ponga los documentos en la cubierta, alinee las hojas tanto del lado derecho como del izquierdo, especialmente la parte del lomo.
- Encienda la máquina, la luz que indica el calentamiento y la que indica la selección de tiempo se encenderán. La máquina se empezará a calentar.
- Cuando el calentamiento esta completo cuando la luz se enciende y se escucha un zumbido.
- Deberá seleccionar el tiempo de calentamiento el cual está basado en el grosor del documento. La selección 1 (60 segundos) es para documentos estándar de menos de 20mm de grosor. La selección 2 (120 segundos) es para documentos estándar de más de 20mm de grosor. Selección 3 (180 segundos) es para comprobantes contables y coberturas steelVIP. Si no se selecciona una opción de tiempo la máquina se configurará con la selección 1 por defecto.
- Una vez caliente la máquina, inserte el documento en la apertura en total contacto con la placa calentadora. Cuando escuche el zumbido presione el documento totalmente.
- Cuando la luz se encienda y se escuche un zumbido, retire el documento e insértelo en la apertura



para enfriamiento por 3 minutos.

- El documento ya está listo.

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.
- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- Proteger de la Iluvia.
- Producto delicado, sea cuidadoso en el manipuleo y transporte.
- La apertura de calentamiento debe estar limpia siempre.
- Por su seguridad no toque la placa caliente durante el funcionamiento de la máquina.
- Apague la máquina una vez terminado el proceso.