

CARTRIDGE HP 22 C9352AL TRICOLOR 6ML ORIGINAL



Código: 13004343

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Medidas producto envasado

Longitud:	3.6 cm
Ancho:	11.4 cm
Alto:	10.2 cm
Peso Neto:	55 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

CARTRIDGE HP 22 C9352AL TRICOLOR 6ml

- Marca: HP

- Producto: Tinta

- Modelo: C9352AL
- Formato: Cartridge
- Contenido: 6ml
- Rendimiento: 165 páginas
- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta
- Color: Tricolor
- Fabricación: Malasia

Características

- Cartucho de tinta original HP.
- Tinta de intensidad, precisión y confiabilidad.
- Los cartuchos de tinta HP originales se diseñaron para que funcionen con su impresora HP con una calidad y confiabilidad óptimas.
- Logre un rendimiento excepcional e impresiones de alta calidad a altas velocidades con las tintas exclusivas de HP.
- Imprima documentos empresariales de calidad profesional con colores vivos usando tintas de pigmentos diseñadas para la oficina.
- Reemplace fácilmente los cartuchos y afronte trabajos de gran volumen de impresión con los cartuchos de tinta HP originales.
- Ahorre tiempo con la aplicación HP Smart. Sepa cuando su nivel se está por agotar y haga el pedido con facilidad desde su smartphone.
- Recicle fácilmente sus cartuchos HP originales sin cargo a través de HP Planet Partners.
- Envoltorio reciclable.
- Producto reciclable.

Compatibilidad

- HP DeskJet D1320 / D1330 / D1341 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D1520 / D1560 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F335 / F340 / F350 / F380 / F2110 / F2140 / F2180 / F2210 / F2240 / F2280 / F4135 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940
- HP OfficeJet J3640 / J3680 / 4315 / 5605 / 5610
- HP Printer / Scanner / Copier 1410
- HP FAX 1250 / 3180

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.

- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de -40°C a 60°C
- Margen de temperaturas operativas de 5°C a 35°C
- Humedad durante almacenamiento 10 a 90% RH
- Intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 90% RH
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.