Ficha Técnica

CARTRIDGE HP 122 CH561HL BLACK ORIGINAL

Código: **13004458**

Marca: **HP**

Familia: **Suministros de Impresora**

Grupo: **Cartridges**

Medidas producto envasado	
Longitud:	3.6 cm
Ancho:	11.4 cm
Alto:	10.1 cm
Peso:	45 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

CARTRIGE CH561HL 122 BLACK HP
- Marca: HP
- Producto: Tinta

- Modelo: CH561HL
- Formato: Cartridge
- Rendimiento: 120 páginas
- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta.
- Color: Black
- Contenido: 2ml
- Fabricado: Malasia

Características

- Cartucho de tinta original HP.
- Tinta de intensidad, precisión y confiabilidad.
- Los cartuchos de tinta HP originales se diseñaron para que funcionen con su impresora HP con una calidad y confiabilidad óptimas.
- Logre un rendimiento excepcional e impresiones de alta calidad a altas velocidades con las tintas exclusivas de HP.
- Imprima documentos empresariales de calidad profesional con colores vivos usando tintas de pigmentos diseñadas para la oficina.
- Reemplace fácilmente los cartuchos y afronte trabajos de gran volumen de impresión con los cartuchos de tinta HP originales.
- Ahorre tiempo con la aplicación HP Smart. Sepa cuando su cuando su nivel se está por agotar y haga el pedido con facilidad desde su smartphone.
- Recicle fácilmente sus cartuchos HP originales sin cargo a través de HP Planet Partners.
- Envoltorio reciclable.
- Producto reciclable.

Compatibilidad

HP Deskjet 1000 / 1050 / 2000 / 2050 / 3000 / 3050 / 3050A

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de -40°C a 60°C.
- Margen de temperaturas operativas de 5°C a 35°C.
- Humedad durante almacenamiento 20 a 90% RH.
- Intervalo de humedad en funcionamiento 20 a 90% RH.

- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.