

CARTRIDGE HP 662 CZ104AL TRICOLOR 2ML ORIGINAL



Código: 13004541

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Medidas producto envasado	
Longitud:	3.6 cm
Ancho:	11.5 cm
Alto:	10.2 cm
Peso:	45 gr





Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

CARTRIDGE HP 662 CZ104AL TRICOLOR 2ml ORIGINAL

- Marca: HP

- Producto: Tinta



- Modelo: CZ104AL- Formato: Cartridge

- Rendimiento: 100 páginas

- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta.

Color: TricolorContenido: 2mlFabricado: Malasia

Características

- Cartucho de tinta original HP.
- Tinta de intensidad, precisión y confiabilidad.
- Los cartuchos de tinta HP originales se diseñaron para que funcionen con su impresora HP con una calidad y confiabilidad óptimas.
- Logre un rendimiento excepcional e impresiones de alta calidad a altas velocidades con las tintas exclusivas de HP.
- Imprima documentos empresariales de calidad profesional con colores vivos usando tintas de pigmentos diseñadas para la oficina.
- Reemplace fácilmente los cartuchos y afronte trabajos de gran volumen de impresión con los cartuchos de tinta HP originales.
- Ahorre tiempo con la aplicación HP Smart. Sepa cuando su cuando su nivel se está por agotar y haga el pedido con facilidad desde su smartphone.
- Recicle fácilmente sus cartuchos HP originales sin cargo a través de HP Planet Partners.
- Envoltorio reciclable.
- Producto reciclable.

Compatibilidad

- HP DeskJet Ink Advantage 1015 / 1515 / 1516 / 2515 / 2516 / 2545 / 2546 / 2645 / 2646 / 3515 / 3516 / 3545 / 3546 / 4645 / 4646

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de -15°C a 35°C.
- Margen de temperaturas operativas de 15°C a 35°C.
- Humedad durante almacenamiento 5 a 95% RH.



- Intervalo de humedad en funcionamiento 5 a 95% RH.
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.