

## TONER HP 17A CF217A BLACK

Código: 13004628

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner



### Medidas producto envasado

Longitud:	10.6 cm
Ancho:	35.3 cm
Alto:	13.5 cm
Peso Neto:	474 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Cumple con los estándares de seguridad y calidad de la Comunidad Europea.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

TONER 17A CF217A BLACK HP

- Marca: HP
- Producto: Tóner
- Modelo: 17A / CF217A
- Rendimiento: 1.600 Páginas
- Tecnología de impresión: Láser
- Número de apilado para caja de cartón: 32
- Color: Negro
- Fabricación: EE.UU

## Características

- Diseñado para trabajar bien desde la primera vez, todo el tiempo.
- Impresiones de calidad de las que puede enorgullecerse.
- Cartuchos diseñados con el planeta en mente para un fácil reciclaje y menos desperdicio.
- Calidad superior, resultados profesionales en todo momento.
- El fabricante garantiza que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.
- Diseñado especialmente para conseguir impresiones uniformes y sin problemas con la impresora HP.
- Resultados de precisión, página tras página, para mantener su empresa funcionando perfectamente.
- Maximiza el impacto de los documentos cuando se imprima en colores vibrantes.
- Imprime gráficos e imágenes con calidad fotográfica gracias al tóner que brinda un aspecto brillante y luminoso.
- Envoltorio Reciclable.
- Producto reciclable.
- Producto acorde con el estándar de Conformidad Europea (CE).
- Producto con rendimiento conforme según a la norma ISO/IEC 19752.

## Compatibilidad:

- Impresoras HP LaserJet Pro M102
- Impresora multifunción HP LaserJet Pro MFP M130

## Recomendaciones

- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse: límites -20 a 40°C.
- Margen de temperaturas operativas 15 a 32.5°C.
- Intervalo de humedad en funcionamiento: de 20 a 80% HR.
- Humedad durante almacenamiento: 0 a 95% RH.
- El embalaje de expedición debe mantenerse en posición vertical.

- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.