

TONER HP 507A LASERJET CE400A BLACK ORIGINAL

Código: 13004630

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner



Dimensiones

Longitud:	16 cm
Ancho:	38.3 cm
Alto:	20.2 cm
Peso:	1363 gr



Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Conformidad Europea



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable

TONER 507A LASERJET CE400X BLACK HP

- Marca: HP
- Producto: Tóner
- Modelo: 507A / CE400X
- Rendimiento: 11000 páginas
- Tecnología de impresión: Láser
- Número de apilado para caja de cartón: 20
- Color: Black
- Fabricación: Japón

Características

- Tóner de alto rendimiento.
- El cartucho de tóner negro HP 507X para LaserJet mantiene la productividad empresarial alta.
- Evite la pérdida de tiempo y el desperdicio de los consumibles con este cartucho de tóner HP original de alta capacidad diseñado para la impresión de correos electrónicos, borradores y documentos con un texto negro nítido.
- Dé una buena impresión con texto negro nítido.
- Evite reimpressiones, desperdicio de los consumibles y retrasos costosos que pueden ocurrir con los

cartuchos reciclados.

- Además, minimice las interrupciones con cartuchos de alta capacidad diseñados para la impresión frecuente.
- Garantía del fabricante limitada de protección superior de HP. Este producto HP dispone de una garantía del fabricante libre de defectos en materiales y mano de obra.
- Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19798.
- Tecnología de resolución de impresión inteligente.
- Producto acorde a las normas para la Conformidad Europea (CE)
- Envoltorio reciclable.
- Producto reciclable.

Compatibilidad:

- HP LaserJet Enterprise M551, 500 MFP M575

Recomendaciones

- para mejores resultados utilice solamente los suministros originales HP.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de -20°C a 40°C
- Margen de temperaturas operativas de 10°C a 30°C
- Humedad durante almacenamiento 10 a 90% RH
- Intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 70% RH
- El embalaje de expedición debe mantenerse en posición vertical
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.