

## CARTRIDGE HP 954 LOS56AL YELLOW ORIGINAL



Código: 13004658

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

### Dimensiones

Longitud:	2.4 cm
Ancho:	11.6 cm
Alto:	10 cm
Peso:	50 gr



Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable

### CARTRIDGE LOS56AL 954 YELLOW HP

- Marca: HP
- Producto: Cartridge HP 954 Yellow
- Modelo: LOS56AL / 954Y
- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta.
- Color: Yellow
- Cantidad: 10ml
- Rendimiento: 700 páginas
- Fabricación: Singapur

### Características

- Cartucho de tinta original HP.
- Intensidad, precisión, confiabilidad.
- Cartucho de tinta de capacidad estándar.
- Tipo de tinta con base de pigmento.
- Confiabilidad probada, aproveche al máximo cada memoria cuando utiliza cartuchos de tinta HP originales para sus fotografías, ya que cada impresión se desarrolla con la calidad en mente.
- Mejor asequibilidad, reviva grandes experiencias de impresiones resistentes al desvanecimiento que

duran toda la vida cuando se utiliza tinta HP original.

- Calidad superior, capture más momentos con mayor rendimiento de página y mayor rentabilidad cuando imprime con cartuchos originales HP Ink.
- Imprime de forma responsable, mantenga los cartuchos fuera del vertedero mediante el servicio gratuito de reciclaje de HP con cartuchos de recolección de Cartridges 4 Planet Ark en la mayoría de las tiendas minoristas.
- Resistencia al agua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado basada en ISO 11798 y en pruebas internas de HP.
- Basado en rendimiento de los cartuchos de tinta HP 954XL en comparación con los cartuchos de tinta HP 954A.
- Producto reciclable.

## Compatibilidad

- HP Officejet Pro 7720 / 7740 / 8210 / 8710 / 8720 / 8730

## Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No beber o colocar en la boca.
- Evitar el contacto con los ojos.
- No se permite ninguna modificación al producto.
- Rango de temperaturas de almacenamiento es de entre los -40 y 60°C
- Rango de humedad en almacenamiento debe mantenerse entre el 10 a 90% RH
- Rango de temperaturas operativas debe mantenerse entre los 5 a 35°C
- Rango de humedad en funcionamiento debe mantenerse entre el 10 a 90% RH