

CARTRIDGE HP 964 3JA53AL BLACK ORIGINAL



Código: 13004659

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Dimensiones

Longitud:	4.5 cm
Ancho:	11.6 cm
Alto:	10 cm
Peso:	89 gr



Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable

CARTRIDGE 3JA53AL 964 NEGRO HP

- Marca: HP
- Producto: Cartridge
- Modelo: 3JA53AL 964
- Rendimiento: Aproximadamente 1000 páginas
- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP
- Cantidad: 26ml
- Color: Negro
- Fabricación: Malasia

Características

- Cartucho de tinta de capacidad estándar.
- Tinta a base de pigmento.
- Garantice resultados confiables de alta calidad y a altas velocidades página tras página. Los cartuchos de tinta HP originales ofrecen gran confiabilidad y resultados extraordinarios, para obtener el rendimiento para el que se creó su impresora HP.
- Produzca texto en negro de calidad siempre profesional con tintas de pigmentos diseñadas para la

oficina.

- Los cartuchos de tinta HP originales se ofrecen en diferentes volúmenes de rendimiento por página para que se adapten a su volumen de impresión y sean fáciles de usar. Escoja entre cartuchos estándar y de alto rendimiento y reduzca las interrupciones. Reemplace cartuchos con facilidad.

- Ahorre tiempo con la aplicación HP Smart. Sepa cuando su nivel se está por agotar y haga el pedido con facilidad desde su smartphone.

Los consumibles HP originales se diseñaron pensando en el medioambiente. HP facilita la conservación de recursos y papel al imprimir. Y cuando se agote, ofrecemos reciclaje fácil y gratuito.

- Recicle fácilmente sus cartuchos HP originales sin cargo a través de HP Planet Partners.

- Envoltorio reciclable.

- previsto para un solo uso.

Compatibilidad:

- HP OfficeJet Pro 9010, 9020

Recomendaciones

- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad

- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de -40°C a 60°C

- Margen de temperaturas operativas de 5°C a 35°C

- Humedad durante almacenamiento 10 a 90% RH

- Intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 90% RH

- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.