Ficha Técnica

CARTRIDGE HP 964 3JA53AL BLACK ORIGINAL

Código: **13004659**

Marca: **HP**

Familia: **Suministros de Impresora**

Grupo: **Cartridges**

Medidas producto envasado	
Longitud:	4 cm
Ancho:	11.5 cm
Alto:	5.8 cm
Peso:	89 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

No apto para niños menores de 3 años Reciclable

CARTRIDDGE 3JA53AL 964 NEGRO HP
- Marca: HP
- Producto: Cartridge
- Modelo: 3JA53AL 964
- Rendimiento: Aproximadamente 1000 páginas

- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP
- Cantidad: 26ml
- Color: Negro
- Fabricación: Malasia

Características
- Cartucho de tinta de capacidad estándar.
- Tinta a base de pigmento.
- Garantice resultados confiables de alta calidad y a altas velocidades página tras página. Los cartuchos de tinta HP originales ofrecen gran confiabilidad y resultados extraordinarios, para obtener el rendimiento para el que se creó su impresora HP.
- Produzca texto en negro de calidad siempre profesional con tintas de pigmentos diseñadas para la oficina.
- Los cartuchos de tinta HP originales se ofrecen en diferentes volúmenes de rendimiento por página para que se adapten a su volumen de impresión y sean fáciles de usar. Escoja entre cartuchos estándar y de alto rendimiento y reduzca las interrupciones. Reemplace cartuchos con facilidad.
- Ahorre tiempo con la aplicación HP Smart. Sepa cuando su nivel se está por agotar y haga el pedido con facilidad desde su smartphone.
Los consumibles HP originales se diseñaron pensando en el medioambiente. HP facilita la conservación de recursos y papel al imprimir. Y cuando se agote, ofrecemos reciclaje fácil y gratuito.
- Recicle fácilmente sus cartuchos HP originales sin cargo a través de HP Planet Partners.
- Envoltorio reciclable.
- previsto para un solo uso.

Compatibilidad:
- HP OfficeJet Pro 9010, 9020

Recomendaciones
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de -40°C a 60°C
- Margen de temperaturas operativas de 5°C a 35°C
- Humedad durante almacenamiento 10 a 90% RH
- Intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 90% RH
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.