

TONER HP 201A LASERJET CF402A YELLOW ORIGINAL

Código: 13004664

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner



Dimensiones

Longitud:	9.8 cm
Ancho:	35.5 cm
Alto:	11 cm
Peso:	740 gr



Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Conformidad Europea



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable

TONER 201A CF402A AMARILLO HP

- Marca: HP
- Producto: Tóner
- Modelo: 201A / CF402A
- Rendimiento: 1.400 Páginas
- Tecnología de impresión: Láser
- Número de apilado para caja de cartón: 40
- Color: Amarillo
- Fabricación: Japón

Características

- Diseñado para trabajar por primera vez, todo el tiempo.
- Confíe en los cartuchos HP originales para que funcionen de forma consistente.
- Impresiones de calidad de las que puede enorgullecerse, experimente una calidad de impresión excepcional cuando utilice cartuchos HP originales.
- Cartuchos diseñados con el planeta en mente para un fácil reciclaje y menos desperdicio.
- Calidad superior, resultados profesionales en todo momento.
- El fabricante garantiza que este producto HP no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

- Producto Original. Diseñado especialmente para conseguir impresiones uniformes y sin problemas con la impresora HP.
- Resultados de precisión, página tras página, para mantener su empresa funcionando perfectamente.
- Maximiza el impacto de los documentos cuando se imprima en colores vibrantes.
- Imprime gráficos e imágenes con calidad fotográfica gracias al tóner que brinda un aspecto brillante y luminoso.
- Envoltorio reciclable.
- Producto reciclable.
- Producto acorde con el estándar de Conformidad Europea (CE).
- Producto con rendimiento conforme según a la norma ISO/IEC 19752.

Compatibilidad:

- Impresora color HP LaserJet Pro serie M252
- Impresora multifunción color HP LaserJet serie M277

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse: límites -20 a 40°C
- Margen de temperaturas operativas 15 a 30°C
- Intervalo de humedad en funcionamiento: de 10 a 80% HR
- Humedad durante almacenamiento: 10 a 95% RH
- El embalaje de expedición debe mantenerse en posición vertical.
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.