

## TONER HP 508A LASERJET CF362A YELLOW ORIGINAL

Código: 13004679

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner



### Dimensiones

|           |         |
|-----------|---------|
| Longitud: | 14.7 cm |
| Ancho:    | 39.1 cm |
| Alto:     | 16 cm   |
| Peso:     | 1280 gr |



Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Conformidad Europea



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable

### TONER CF362A 508A YELLOW HP

- Marca: HP
- Producto: Tóner
- Modelo: CF362A 508A
- Línea: JetIntelligence
- Rendimiento: 5000 Páginas
- Número de apilado para caja de cartón: 28
- Tecnología de impresión: Láser
- Color: Yellow
- Fabricación: Japón

### Características

- Cartuchos de tóner de capacidad estándar.
- El fabricante garantiza que este producto HP no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.
- Saque más provecho de su inversión. La tecnología de maximización del papel imprime más páginas por cartucho que nunca antes.
- Imprima por más tiempo que nunca: obtenga hasta un 58 % más de páginas por cartucho de alta

capacidad negro opcional.

- Lo ayuda a asegurarse de obtener las impresiones por las que pagó. La tecnología de medición de impresión hace un seguimiento confiable de los niveles de tóner.
- Siga teniendo calidad uniforme y profesional a alta velocidad con el tóner HP ColorSphere 3.
- Dé una apariencia profesional en cada página con impresiones intensas y de alta calidad que superan la prueba del paso del tiempo.
- Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence ayudan a que su impresora consuma menos energía.
- Ayude a garantizarse que está obteniendo la calidad HP auténtica por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Comience a imprimir enseguida. Sustituya sus cartuchos rápidamente con la extracción automática de sellado y el embalaje fácil de abrir.
- Producto con estándares que cumplen la Conformidad Europea (CE)
- Envoltorio reciclable.
- Producto reciclable.

## Compatibilidad:

- HP LaserJet Enterprise M552 / M553

## Recomendaciones

- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse: límites -20 a 40°C
- Margen de temperaturas operativas 10 a 32.5°C
- Intervalo de humedad en funcionamiento: de 20 a 80% HR
- Humedad durante almacenamiento: 10 a 90% RH
- El embalaje de expedición debe mantenerse en posición vertical
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.